

Centrale di trattamento dell'aria

11060872

Campi di applicazione

Nuovo, Ristrutturazione, Locali del terziario, Etablissements scolaires

Accessori

Designazioni	Articoli
RGE Ø250 Motorizzabile	11055220

Servizi associati

Messa in servizio, Contro-visita in caso di messa in servizio impossibile in occasione dell'intervento

Dati generali

Articoli	Densità isolante (kg/m³)	Spessore isolante (mm)	Senso del raccordo	Tipo di scambiatore	Intervallo di temperatura ambiente
11060872	40	30	Soffitto	Controflusso, A piastre	0° - 50°

Dati dimensionali

Articoli	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Ø (mm)
11060872	1352	1100	350	250	1432	1260	361	1127	471,1	250

Dati aeraulici

Articoli	Portata max ErP (m³/h)	Portata max (m³/h)
11060872	1100	1100

Dati elettrici

Articoli	Tensione (V)	Frequenza (Hz)	Intensità nominale (A)	Intensità massima - unità (A)	Potenza consumata (W)	Tensione della centrale (V)	Fusibile max linea (A)
11060872	230	50	5,10	5,10	1047	230	20