

Centrale di trattamento dell'aria

11060873

Campi di applicazione

Nuovo, Ristrutturazione, Locali del terziario, Etablissements scolaires

Accessori

| Designazioni           | Articoli |
|------------------------|----------|
| RGE Ø250 Motorizzabile | 11055220 |

Servizi associati

Messa in servizio, Contro-visita in caso di messa in servizio impossibile in occasione dell'intervento

Dati generali

| Articoli | Densità isolante (kg/m³) | Spessore isolante (mm) | Senso del raccordo | Tipo di scambiatore     | Intervallo di temperatura ambiente |
|----------|--------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 11060873 | 40                       | 30                     | Soffitto           | Controflusso, A piastre | 0° - 50°                           |

Dati dimensionali

| Articoli | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Ø (mm) |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 11060873 | 1682   | 1430   | 372    | 250    | 1772   | 1590   | 383    | 250    |

Dati aeraulici

| Articoli | Portata max ErP (m³/h) | Portata max (m³/h) |
|----------|------------------------|--------------------|
| 11060873 | 1600                   | 1600               |

Dati elettrici

| Articoli | Tensione (V) | Frequenza (Hz) | Intensità nominale (A) | Intensità massima - unità (A) | Potenza consumata (W) | Tensione della centrale (V) | Fusibile max linea (A) |
|----------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 11060873 | 230          | 50             | 5,1                    | 5,1                           | 1047                  | 230                         | 20                     |