

11071142

La centrale ultra compatta che si integra ovunque, ideale in appartamento.



Pack centrale C.Integra

PLUS DEL PRODOTTO

- *facilità di installazione: orizzontale sotto un mobile (con zoccolo o senza), verticale al muro o in un armadio,*
- *ergonomia: sacchetto della polvere facilmente accessibile grazie al cassetto frontale della macchina,*
- *discrezione ed estetica: frontale della centrale personalizzabile.*

Principi di funzionamento

Il centrale di aspirazione, posizionato sotto un mobile o in un armadio, raccoglie le polveri aspirate attraverso una rete di condotte installate nei muri, filtra l'aria aspirata e la spinge all'esterno, preservando così la qualità dell'aria dell'abitazione.

Descrizione del prodotto

Il Pack centrale C.Integra è una soluzione di aspirazione centralizzata con filo ultra compatta, ideale per gli edifici residenziali, che comprende una centrale e un set di accessori per la pulizia. La centrale C.Integra è una soluzione di aspirazione molto discreta: si nasconde in un armadio o si integra nel battiscopa sotto un mobile da cucina.

Posa in opera

- Collegamento delle prese e della spazzatura sotto i mobili del filo a bassa tensione (24 V),
- installazione della centralina: installabile sia orizzontalmente sotto un mobile che verticalmente su un muro o in un armadio,
- scarico d

Caratteristiche principali

- Potenza motore 1100 W,
- Depressione massima 2700 mm CE,
- Portata massima 162 m³/h,
- Efficienza di aspirazione 400 AW,
- Distanza massima tra la centrale e la presa più lontana: 45 metri lineari equivalenti in rete diametro 51 mm, 15 metri lineari equivalenti in rete diametro 44 mm,
- Avvio cablato,
- Connessione 24 V per il collegamento del battitappeto e delle prese d'aspirazione,
- Filtraggio tramite sacchetto per un'igiene rinforzata: 4 litri (1 mese di autonomia in uso normale),
- Frontale della centrale personalizzabile: due colori disponibili, bianco e acciaio inossidabile spazzolato,
- Collegamento di un battitappeto possibile.

Caratteristiche complementari

Distanza massima tra centrale e presa più lontana in caso di collegamento della centrale a una rete di scarico esterna: 21 metri equivalenti in linea con un diametro di rete di 51 mm, 7 metri equivalenti in linea con un diametro di rete di 44 mm.

Dati dimensionali

Articoli	H (mm)	L (mm)	L x A x P (mm)	P (mm)	Peso (kg)
11071142	125	388	388x125x330	330	10

Ingombro C.Integra - Vista dall'alto

Dimensioni C.Integra - Vista frontale

Ingombro C.Integra - Vista posteriore

Dati aerulici

Articoli	Portata max (m ³ /h)	Depressione massima (mmH ₂ O)
11071142	162	2700

Dati acustici

Articoli	Livello di pressione acustica a 3 m (dB(A))
11071142	63

11071142

Dati elettrici

Articoli	Frequenza (Hz)	Potenza max (kW)
11071142	50/60	1,1

Installazione

Installazione a battiscopa, sotto un mobile

Installazione a zoccolo, sotto un mobile - barra di fissaggio

Installazione orizzontale, su battiscopa, sotto un mobile - piedini regolabili

Installazione verticale - Staffa di montaggio

Installazione verticale - cambio di piedi

Principio di funzionamento

Principio di funzionamento dell'aspirazione centralizzata