Condotti semi-rigidi in PEHD
11091116

La prima rete di distribuzione aeraulica circolare semirigida che si installa in modo facile e veloce, per una migliore qualità dell'aria.

Condotti Optiflex® circolari

PLUS DEL PRODOTTO

- *rete a tenuta*
- *posa rapida*
- *resistenza (idoneo per installazione sottotraccia)*
- *adatto per la posa in sistemi a singolo o doppio flusso*
- *durabilità nel tempo*
- *elevata igiene e qualità dell'aria interna*

Descrizione del prodotto

Il sistema Optiflex è la soluzione flessibile di distribuzione dell'aria per i sistemi di ventilazione, adatto a rispondere ad ogni esigenza di installazione. Optiflex si installa sottotraccia, a parete o in controsoffitto. Optiflex si integra facilmente in tutti gli spazi grazie agli ingombri minimi dei suoi componenti, alla flessibilità dei condotti e alla ampia scelta di accessori

Campi di applicazione

Case singole, Nuovo, Ristrutturazione

Posa in opera

- montaggio accessori facile a incastro direttamente sul condotto con le guarnizioni OPTIFLEX disponibili come accessorio,
- per garantire la massima tenuta, usare le guarnizioni OPTIFLEX disponibili come accessorio,
- fascette a lira o nastro forato disponibili come accessorio per il fissaggio dei condotti,
- in ogni caso, per prevenire perdite di carico e rigenerazioni acustiche, evitare il più possibile di creare dei gomiti.

Caratteristiche principali

- condotto semirigido in plastica
- diametro interno/esterno:
- Ø 78/90 mm
- Ø 63/75 mm
- materiale: PEHD qualità alimentare con trattamento antistatico e antibatterico
- confezionamento: rotolo da 50 m
- temperatura di esercizio: da -5 a +60°C

Caratteristiche complementari

- facile montaggio accessori a incastro direttamente sul condotto
- per garantire la massima tenuta, usare le guarnizioni OPTIFLEX disponibili come accessorio
- fascette a lira o nastro forato disponibili come accessorio per il fissaggio dei condotti

Accessori

Designazioni	Articoli
Manicotto Femmina Ø 75	11091873
Giunto Ø 75 (busta da 10)	11091875
Collare lira (scatola da 20)	11023183
Angolo di 90° Ø 75	11091874
Prolunga Minigaine bianca equivalente D80 lunghezza 150	11023046
Tappo Ø80 mm	11022075
Culotte OPTIFLEX®? 125 per 2 tubi? 90	11091990
Manicotto con connessione flessibile OPTIFLEX® Ø 125	11091991
Polso lungo 2X75/ D125	11091995
Polsino corto 2X75/ D125	11091996

RCS Lione 956 506 828 - ALDES si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti ogni modifica legata all'evoluzione tecnica. - Informazioni non contrattuali.

Condotti semi-rigidi in PEHD
11091116

Dati generali

Articoli	Temperature max di esercizio (°C)
11091116	60

Dati dimensionali

Articoli	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominale condotto (mm)	Raggio di curvatura
11091116	50000	75	75	270

aldes
www.aldes.it

Per saperne di più, contattare il proprio consulente Aldes.
RCS Lione 956 506 828 - ALDES si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti ogni modifica legata all'evoluzione tecnica. - Informazioni non contrattuali.