

Condotti rigidi isolati

11091597

Condotti rigidi isolati con finitura estetica, per reti di distribuzione aria in ambito residenziale



Condotti Calogaine

PLUS DEL PRODOTTO

- una rete performante e esteticamente bella, ideale in ingresso e uscita di centrale
- isolamento termico efficace e peso molto leggero
- posa in opera semplice e veloce grazie ai raccordi con guarnizione
- perdite di carico ridotte e manutenzione facile
- raccordi per guarnizioni perfettamente a tenuta

Principi di funzionamento

- Condotto in polipropilene
- Spessore 16 mm
- Temperatura di utilizzo -40 / + 150°C
- Resistenza al fuoco B1 secondo le norme DIN4102
- Conduttività termica 0,045 [W/m . K]»

Descrizione del prodotto

I condotti CALOGAINE sono condotti rigidi isolati in polipropilene che consentono il raccordo delle reti aerauliche in installazioni residenziali

Posa in opera

- montaggio accessori facile a incastro direttamente sul condotto,
- per garantire la massima tenuta, usare i raccordi con guarnizione proposti come accessorio,

Caratteristiche principali

- condotto rigido isolato
- dimensioni:
 - diametro interno Ø = 160 mm
 - spessore = 16 mm
 - lunghezza condotto = 2 m
- materiale: schiuma di polietilene
- temperatura di esercizio = -40 / +105°C
- isolamento termico equivalente a 25 mm di lana di vetro

Caratteristiche complementari

- montaggio accessori facile a incastro direttamente sul condotto
- per garantire la massima tenuta, usare i raccordi con guarnizione proposti come accessorio