

Condotti flessibili

11091905

L'ALGAINE Alu consente di collegare un sistema rigido ad un terminale aeraulico e garantisce un'elevata tenuta e resistenza meccanica allo strappo.



PLUS DEL PRODOTTO

- condotto compatto per il trasporto e lo stoccaggio,
- migliore tenuta e resistenza meccanica allo strappo rispetto ai tubi completamente in alluminio,
- classifica al fuoco M0.

Descrizione del prodotto

Il condotto flessibile Algaïne Alu consente di collegare una rete rigida ad un terminale. L'uso di poliestere tra i fogli di alluminio garantisce una migliore tenuta stagna e resistenza meccanica allo strappo della guaina, rispetto alle guaine 100% alluminio.

Campi di applicazione

Condomini, Nuovo, Ristrutturazione, Locali del terziario

Posa in opera

- Il collegamento alla derivazione o alla flangia del collettore avviene semplicemente incastrando,
- la tenuta sarà garantita da una fascia in alluminio tipo RAA,
- il fissaggio meccanico avverrà tramite una morsetto tipo pinza polivalente o CSF,
- il collegamento di 2 lunghezze avviene tramite un RM (raccordo maschio).

Caratteristiche principali

- laminati (90 micron) di alluminio e poliestere incollati intorno a un filo d'acciaio a spirale
- imballaggio:
 - Ø 80: 10 m compattati in 60 cm
 - Ø 100 a Ø 250: 10 m compattati in 50 cm - Ø 315 a Ø 500: 10 m compattati in 60 cm
- raggio di curvatura: 0,6 D
- classificazione al fuoco M0 (A1)

Caratteristiche complementari

- il collegamento alla derivazione o alla flangia del collettore è ad incastro
- la tenuta sarà garantita da una fascia in alluminio tipo RAA
- il fissaggio meccanico avverrà tramite una morsetto tipo pinza polivalente o CSF
- il collegamento di 2 lunghezze avviene tramite un RM (raccordo maschio)

Accessori

Designazioni	Articoli
Sac di 25 collari versatili Ø 60-215 mm	11090024
Nastro forato da 17 mm, rotolo da 25 m.	11090049
RAP, rotolo da 33 m	11091009
RAA larg. 50 mm, rotolo da 50 m	11091013

Dati generali

Articoli	Sezione di passaggio d'aria libera (m²)	Temperature max di esercizio (°C)
11091905	0.08	250

Dati dimensionali

Articoli	L (mm)	Ø (mm)	Raggio di curvatura	Peso (kg)
11091905	10000	160	0,6 D + 25 mm	6,2

Condotti flessibili

11091905