

## Condotti semi-rigidi in PEHD

### 11091969

La prima rete di distribuzione aeraulica circolare semirigida che si installa in modo facile e veloce, per una migliore qualità dell'aria.



Condotti Optiflex® circolari

#### PLUS DEL PRODOTTO

- rete a tenuta
- posa rapida
- resistenza (idoneo per installazione sottotraccia)
- adatto per la posa in sistemi a singolo o doppio flusso
- durabilità nel tempo
- elevata igiene e qualità dell'aria interna

#### Descrizione del prodotto

Il sistema Optiflex è la soluzione flessibile di distribuzione dell'aria per i sistemi di ventilazione, adatto a rispondere ad ogni esigenza di installazione. Optiflex si installa sottotraccia, a parete o in controsoffitto. Optiflex si integra facilmente in tutti gli spazi grazie agli ingombri minimi dei suoi componenti, alla flessibilità dei condotti e alla ampia scelta di accessori

#### Campi di applicazione

Case singole, Nuovo, Ristrutturazione

#### Posa in opera

- montaggio accessori facile a incastro direttamente sul condotto con le guarnizioni OPTIFLEX disponibili come accessorio,
- per garantire la massima tenuta, usare le guarnizioni OPTIFLEX disponibili come accessorio,
- fascette a lira o nastro forato disponibili come accessorio per il fissaggio dei condotti,
- in ogni caso, per prevenire perdite di carico e rigenerazioni acustiche, evitare il più possibile di creare dei gomiti.

#### Caratteristiche principali

- condotto semirigido in plastica
- diametro interno/esterno:
  - Ø 78/90 mm
  - Ø 63/75 mm
- materiale: PEHD qualità alimentare con trattamento antistatico e antibatterico
- confezionamento: rotolo da 50 m
- temperatura di esercizio: da -5 a +60°C

## Condotti semi-rigidi in PEHD

# 11091969

### Caratteristiche complementari

- facile montaggio accessori a incastro direttamente sul condotto
- per garantire la massima tenuta, usare le guarnizioni OPTIFLEX disponibili come accessorio
- fascette a lira o nastro forato disponibili come accessorio per il fissaggio dei condotti

### Accessori

Designazioni	Articoli
Manichetta tridente Ø80	11022074
Collier di fissaggio a lira	11023214
Raccordo cassetta OPTIFLEX® per condotto Ø 90	11091891
Femmina Sleeve Ø 90	11091892
Gomito OPTIFLEX® 90° per condotto Ø 90	11091898
Raccordo flessibile OPTIFLEX® EasyClip Ø 90	11091988
Collegamento diritto EasyClip OPTIFLEX® Ø 90	11091989
Culotte OPTIFLEX®? 125 per 2 tubi? 90	11091990
Manicotto con connessione flessibile OPTIFLEX® Ø 125	11091991
Polso lungo OPTIFLEX® 2x90° 125	11091997
Polso OPTIFLEX® corto 2x90 ? 125	11091998
	11027162
	11027161
Guarnizioni Ø 90 (confezione da 10)	11091949
EASYCLIP RACCORD ALGAINE D80 / OPTIFLEX D90	11091833
EASYCLIP RACCORD ALGAINE / OPTIFLEX RM D125	11091834

### Dati generali

Articoli	Temperature max di esercizio (°C)	Temperature minima di esercizio (°C)
11091969	60	-5

### Dati dimensionali

Articoli	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominale condotto (mm)	Peso (kg)
11091969	30000	90	90	16