Ventilazione a doppio flusso

22581400

InspirAIR® Wall è la soluzione comapatta di ventilazione meccanica con recupero di calore per installaizone esterna verticale a parete grazie al telaio da incasso.



PLUS DEL PRODOTTO

- Installazione esterna verticale a parete,
- Telaio da incasso con plenum di distribuzione integrato,
- Ultra compatta: meno di 30 cm di profondità,
- Facilità di manutenzione: aperture dedicate per la sostituzione dei filtri,
- Purificazione dell'aria attraverso filtro sull'aria estratta e sull'aria immessa.

Principi di funzionamento

Ventilazione bidirezionale con recupero di calore statico ad altissima efficienza. Installaizone esterna verticale a parete con telaio da incasso. Idoneo per nuove installazioni e ristrutturazioni.

Descrizione del prodotto

InspirAIR® Wall è la soluzione comapatta di ventilazione meccanica con recupero di calore per installaizone esterna verticale a parete. Grazie al telaio da incasso è possibile installare l'unità all'esterno incassata nella parete. I condotti di immssione aria ed estrazione dall'ambiente interno partono dal basso del cassone grazie al plenum integrato nel telaio da incasso. La presa aria esterna e l'espulisone possono essere portate a tetto oppure accoppiate al telaio da incasso con l'accessorio plenum PAE/EXP.

Campi di applicazione

Condomini, Case singole, Nuovo, Ristrutturazione

Posa in opera

- installazione esterna verticale a parete,
- staffe di fissaggio fornite di serie,
- telaio da incasso esterno.

Caratteristiche principali

- Installazione esterna verticale a parete,
- Telaio da incasso con plenum di distribuzione integrato,
- Ultra compatta: meno di 30 cm di profondità,
- Facilità di manutenzione: aperture dedicate per la sostituzione dei filtri,
- Purificazione dell'aria attraverso filtro sull'aria estratta e sull'aria immessa.

Caratteristiche complementari

- By-pass di serie per free cooling o free heating automatico,
- Scambiatore di calore in alluminio ad altissima efficienza con funzionamento a flussi incrociati in controcorrente.



Ventilazione a doppio flusso

22581400

Servizi associati

Messa in servizio



Weight 20,00 kg

Installazione



Curve

