

Condotto flessibile in plastica standard**22599802****Algaïne PVC D100**

Condotto flessibile in tessuto rinforzato in fibra di poliestere e spalmatura in PVC colore nero.

**PLUS DEL PRODOTTO**

- rinforzato in fibra di poliestere e spalmatura in PVC,
- temperatura di utilizzo -20 / + 80°C,
- pressione max. 3000 Pa - velocità max. 30 m/sec

Principi di funzionamento

Condotto flessibile in tessuto rinforzato in fibra di poliestere e spalmatura in PVC colore nero.

Descrizione del prodotto

Condotto flessibile in tessuto rinforzato in fibra di poliestere e spalmatura in PVC colore nero.

Campi di applicazione

Condomini, Case singole, Nuovo, Ristrutturazione, Locali del terziario, Sistemi di ventilazione a estrazione meccanica

Caratteristiche principali

- rinforzato in fibra di poliestere e spalmatura in PVC,
- temperatura di utilizzo -20 / + 80°C,
- pressione max. 3000 Pa - velocità max. 30 m/sec

Caratteristiche complementari

- classe 1 di reazione al fuoco.

Dati generali

Articoli	Temperature max di esercizio (°C)	Temperature minima di esercizio (°C)
22599802	80°C	-20°C