Condotto flessibile in plastica standard

22599805

Algaine PVC D160

Condotto flessibile in tessuto rinforzato in fibra di poliestere e spalmatura in PVC colore nero.

PLUS DEL PRODOTTO

• rinforzato in fibra di poliestere e spalmatura in PVC,
• temperatura di utilizzo -20 / + 80°C,
• pressione max. 3000 Pa - velocità max. 30 m/sec

Principi di funzionamento

Condotto flessibile in tessuto rinforzato in fibra di poliestere e spalmatura in PVC colore nero.

Descrizione del prodotto

Condotto flessibile in tessuto rinforzato in fibra di poliestere e spalmatura in PVC colore nero.

Campi di applicazione

Condomini, Case singole, Nuovo, Ristrutturazione, Locali del terziario, Sistemi di ventilazione a estrazione meccanica

Argomentario dell'articolo

•Condotto flessibile in tessuto rinforzato in fibra di poliestere e spalmatura in PVC
•Diametri da 82 a 315 mm
•Colore nero
•Temperatura di utilizzo -20 / + 80°C
•P max. 3000 Pa
•V max. 30 m/sec
•Classe 1

Caratteristiche principali

• rinforzato in fibra di poliestere e spalmatura in PVC,
• temperatura di utilizzo -20 / + 80°C,
• pressione max. 3000 Pa - velocità max. 30 m/sec

Caratteristiche complementari

• classe 1 di reazione al fuoco.

Dati generali

Articoli	Temperature max di esercizio (°C)	Temperature minima di esercizio (°C)
22599805	80°C	-20°C

aldes
www.aldes.it

Per saperne di più, contattare il proprio consulente Aldes.

RCS Lione 956 506 828 - ALDES si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti ogni modifica legata all'evoluzione tecnica. - Informazioni non contrattuali.