

11090765

BCA Ø 315 - 6 kW - 2C

Batteria-BCA

Batteria-BCA

PLUS DEL PRODOTTO

- Riscaldamento dell'aria insufflata,
- Facilità di installazione,
- Riscaldamento uniforme su tutta la sezione di passaggio.

Descrizione del prodotto

Questa batteria consente il riscaldamento ad aria di locali terziari o industriali, viene utilizzata come accessorio per ventilatore a condotto (tipo VC) o come batteria terminale su plenum di terminali di diffusione dell'aria (diffusori...).

Posa in opera

- collegamento circolare su condotti standard.

Argomentario dell'articolo

- Manicotto in acciaio zincato con giunti.
- Circuitazione in acciaio inossidabile AISI 321 L.
- Alimentazione monofase 230 V o trifase 400 V.
- Disponibile con 1, 2 o 3 circuiti schermati (1C, 2C o 3C).
- cartone IP 40.
- Limitatore di recupera il calore intermottura automatico e manuale (60°C / 120°C fino a Ø 250, oltre 79°C / 113°C).

Caratteristiche principali

- ghiera in acciaio zincato con guarnizioni,
- circuito in acciaio inossidabile AISI 321 L,
- alimentazione monofase 230 V o trifase 400 V,
- disponibile con 1, 2 o 3 circuiti schermati (1C, 2C o 3C),
- custodia IP40,
- limitatore di temperatura automatico e manuale (60°C / 120°C fino al Ø 250, oltre 79°C / 113°C).