

Condotti in plastica

11023085

Barra MINIGAINE bianca 1 m equivalente Ø 125 mm (200x60)

Condotti rigidi in plastica MINIGAINE ultrapiatti per reti di distribuzione aeraulica in ambito residenziale

Barra da 1m Minigaina



Barres Minigaine

PLUS DEL PRODOTTO

- facile da installare in controsoffitto: ingombro ridotto
- perdite di carico limitate
- finitura estetica: ideale per ristrutturazioni

Descrizione del prodotto

I condotti MINIGAINE sono una soluzione di condotti rigidi in plastica a sezione ovale per la distribuzione aeraulica in spazi ridotti

Campi di applicazione

Condomini, Case singole, Nuovo, Ristrutturazione

Posa in opera

- montaggio accessori facile a incastro: montare i raccordi femmina sulle barre dei condotti maschio,
- per garantire la massima tenuta, usare i nastri Aldes RAA o RAV proposti come accessorio,
- supporto con fascette, nastro forato, binari, ecc. (v. ingredienti),
- in ogni caso, per prevenire perdite di carico e rigenerazioni acustiche, evitare il più possibile di creare dei gomiti.

Argomentario dell'articolo

Applicazione

- Gamma Minigaine, condotti rigidi in plastica per impianti di ventilazione a flusso singolo e doppio in case singole nuove o in ristrutturazione

Descrizione

- Dimensioni 40 x 100 mm: equivalente a Ø 80 mm
- Collegamento: - Condotto maschio, - Accessori femmina
- Materiali: - Condotto: PVC, - Accessori: PS resistente Colore bianco

Caratteristiche principali

- condotto rigido in plastica (PVC)
- diametro:
 - equivalente Ø 80 mm (barre 40x100 mm)
 - equivalente Ø 125 mm (barre 60x200 mm)
- raccordo:
 - condotto maschio
 - accessori femmina
- temperatura di esercizio: 0°C / + 60°C

Condotti in plastica

11023085

Barra MINIGAINE bianca 1 m equivalente Ø 125 mm (200x60)

Caratteristiche complementari

- montaggio accessori facile a incastro: montare i raccordi femmina sulle barre dei condotti maschio
- per garantire la massima tenuta, usare i nastri Aldes RAA o RAV proposti come accessorio
- supporto con fascette, nastro forato, binari, ecc.

Accessori

Designazioni	Articoli
Raccordo maschio (tra 2 accessori)	11023083
Tappo	11023084
Raccordo femmina (tra 2 barre)	11023970
Sconto	11023972
Gomito orizzontale 90°	11023973
Gomito verticale a 90°	11023974
Gomito verticale a 90° per bocca Ø 125 mm	11023975
Tee verticale 90° per bocca Ø 125 mm	11023979
Angolo di 90° orizzontale	11023980
Angolo gomito a 90° per condotto Ø 125 mm	11023994
Raccordo per condotto Ø 125 mm	11023995
Brida di fissaggio	11028081
Filetto di 2 m con raccordo flessibile in minigaina eq. 80 mm	11023008
Rete di 2 m con raccordo flessibile e minigonna da 125 mm.	11023009
Prolunga Minigaine bianca equivalente D80 lunghezza 150	11023046
Raccordo Minigaine bianco femmina per condotto equivalente D125	11023086
Prolunga Minigaina bianco 0.25m D125	11023088

Dati generali

Articoli	Temperature max di esercizio (°C)	Temperature minima di esercizio (°C)
11023085	60	0

Dati dimensionali

Articoli	L (mm)	Ø (mm)	Ø equivalente (mm)	Ø nominale condotto (mm)	Peso (kg)
11023085	1000	60x200	125	200x60	1,208