

11093368

C 30° GALVA - D315

Il gomito a 30° permette di cambiare la direzione di una rete galvanizzata di 30°.

Gomito 30°



Gomito a 30°

Descrizione del prodotto

Il gomito a 30° permette di cambiare la direzione di una rete galvanizzata di 30°. Fino al diametro 200, i gomiti sono imbutiti, dal diametro 250 al diametro 900, invece, sono a settori.

Posa in opera

- montaggio accessori facile a incastro: condotti femmina, accessori maschio,
- tenuta mediante aggiunta di mastice e/o nastro forato,
- fissaggio con il condotto tramite viti autoperforanti (da 4 a 6 a seconda del diametro).

Argomentario dell'articolo

Applicazione:

- Cambio di direzione di 30° di un sistema di ventilazione terziario e collettivo

Descrizione:

- Gomito a 30° in acciaio zincato diametro 315 mm

Caratteristiche principali

- gamma disponibile dal diametro 80 al diametro 900
- acciaio galvanizzato conforme alla norma EN 10346 che garantisce la regolarità del rivestimento
- classificazione al fuoco M0

Caratteristiche complementari

- montaggio accessori facile a incastro: condotti femmina, accessori maschio
- tenuta mediante aggiunta di mastice e/o nastro forato
- fissaggio con il condotto tramite viti autoperforanti (da 4 a 6 a seconda del diametro)

Dati generali


Articoli	Materiale principale
11093368	Acciaio galvanizzato

11093368

C 30° GALVA - D315

Dati dimensionali

Articoli	Ø (mm)	Ø A (mm)
11093368	315	315



Schema di ingombro Gomito a 30°

Dati normativi

Articoli	Classificazione al fuoco
11093368	M0