Condotti semi-rigidi in PEHD

11091857

Condotto OPTIFLEX® ovale grigio antibatterico 20 m

La prima rete di ventilazione ovale semirigida che si installa in modo facile e veloce, per una migliore qualità dell'aria

Condotta antibatterica bianca

Condotti OPTIFLEX® ovali

PLUS DEL PRODOTTO

- *rete a tenuta*
- *posa rapida*
- *resistenza (idoneo per installazione sottotraccia)*
- *adatto per la posa in sistemi a singolo o doppio flusso*
- *durabilità nel tempo*
- *elevata igiene e qualità dell'aria interna*

Descrizione del prodotto

I condotti Optiflex ovali sono la soluzione flessibile di distribuzione dell'aria per i sistemi di ventilazione, adatto ad installazioni in spazi ridotti. Optiflex si installa sottotraccia, a parete o in controsoffitto. Optiflex si integra facilmente in tutti gli spazi grazie agli ingombri minimi dei suoi componenti, alla flessibilità dei condotti e alla ampia scelta di accessori

Campi di applicazione

Condomini, Case singole, Nuovo, Ristrutturazione

Posa in opera

- montaggio accessori facile a incastro direttamente sul condotto con le guarnizioni OPTIFLEX disponibili come accessorio,
- per garantire la massima tenuta, usare le guarnizioni OPTIFLEX disponibili come accessorio,
- fascette a lira o nastro forato disponibili come accessorio per il fissaggio dei condotti,
- in ogni caso, per prevenire perdite di carico e rigenerazioni acustiche, evitare il più possibile di creare dei gomiti.

Argomentario dell'articolo

Applicazione:
- Adatto sia ai sistemi di ventilazione a flusso singolo che doppio
- Per nuove costruzioni o ristrutturazioni
- Adatto per installazioni in controsoffitto e pareti
- rete aeraulica di distribuzione dell'aria semirigida per abitazioni singole e collettive

Descrizione:
- Facilità di installazione e resistenza
- Interno liscio
- Dimensioni: 132 x 52 mm, equivalente a D90
- Materiale: PEHD puro con trattamento antistatico e antibatterico
- Condotta piatta per un'installazione semplificata in spazi stretti

Caratteristiche principali

- condotto semirigido in plastica
- dimensioni: 132x52mm, equivalente a diam.90 mm
- materiale: PEHD qualità alimentare con trattamento antistatico e antibatterico (ioni d'argento)
- confezionamento: rotolo da 20 m
- temperatura di esercizio: da -5 a +60°C

aldes
www.aldes.it

Per saperne di più, contattare il proprio consulente Aldes.

RCS Lione 956 506 828 - ALDES si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti ogni modifica legata all'evoluzione tecnica. - Informazioni non contrattuali.

Condotti semi-rigidi in PEHD

11091857

Condotto OPTIFLEX® ovale grigio antibatterico 20 m

Caratteristiche complementari

- facile montaggio accessori a incastro direttamente sul condotto
- per garantire la massima tenuta, usare le guarnizioni OPTIFLEX disponibili come accessorio
- fascette a lira o nastro forato disponibili come accessorio per il fissaggio dei condotti

Accessori

Designazioni	Articoli
Raccordo misto angolare Ø 75	11091879
Raccordo misto diritto Ø 75	11091880
Cassetta di distribuzione 5 prese	11091881
Raccordo misto diritto Ø 90	11091896
Raccordo misto angolato Ø 90	11091897
Gomito OPTIFLEX® a 90° orizzontale per condotto ovale	11091858
Gomito OPTIFLEX® a 90° verticale per condotto ovale	11091859
Connettore di rotazione OPTIFLEX® per guaina ovale	11091860
Raccordo OPTIFLEX® ovale impermeabile (confezione da 10)	11091861
Tappi OPTIFLEX® per canale ovale (confezione da 5)	11091862
Brida di fissaggio (confezione da 10)	11091864
Manicotto Ø 125 90° 1P	11091865
Manicotto Ø 125 90° 2P	11091866
Manicotto Ø 125 diritto 1P	11091867
Regolatore di flusso	11091870
Cassa di distribuzione	11091884
Culotte cassetto PE ?160	11091885
Entonnoir scatolato in PE ?125	11091886
Raccordo stagna per cassone PE (confezione da 5)	11091887
Barra cassone PE (per 4)	11091927
Gomito orizzontale cassonetto PE	11091928
Gomito a cassone verticale PE	11091929

Dati generali

Articoli	Temperature max di esercizio (°C)	Temperature minima di esercizio (°C)
11091857	60	-5

Dati dimensionali

Articoli	L (mm)	Ø (mm)	Ø equivalente (mm)	Ø nominale condotto (mm)	Peso (kg)
11091857	20000	132x52	90	132x52	12

aldes
www.aldes.it

Per saperne di più, contattare il proprio consulente Aldes.

RCS Lione 956 506 828 - ALDES si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti ogni modifica legata all'evoluzione tecnica. - Informazioni non contrattuali.