


Griglie di copertura**11053777****Controtelaio F4 1000X300**

Controtelaio F4

Descrizione del prodotto

Questo controtelaio in acciaio zincato da fissare o avvitare nel muro consente un facile montaggio a clip delle griglie murali. Anche lo smontaggio è facilitato.

Posa in opera

- fissaggio con viti o iniezione nel muro,
- fissaggio della griglia con clip a frizione (F3) in questo telaio.

Argomentario dell'articolo

- SGS : registro di aggiustamento a movimento contro-rotativo, in lamiera d'acciaio galvanizzato. Montaggio sulla griglia con l'aiuto di morsetti in S.
- F4 : controtelaio da sigillare in lamiera d'acciaio galvanizzato. Adatto al fissaggio F3 (morsetti) delle griglie standard. Fornito in 4 elementi da assemblare sul cantiere.
- MT F3 : plenum di connessione con connessione posteriore. Costruzione in lamiera d'acciaio galvanizzato. Ci sono due modelli a seconda del diametro del collegamento. - Modello «90°» se il diametro del collegamento è maggiore o uguale all'altezza nominale della griglia (indicati con *). - Modello «83°» se il diametro del collegamento è inferiore o uguale all'altezza nominale della griglia.
- ME F3 : plenum di connessione con connessione laterale. Costruzione in lamiera d'acciaio galvanizzato.
- MEI (5) F3 : plenum di connessione con connessione laterale. Costruzione in lamiera d'acciaio galvanizzato. Isolato su 5 facce (schiuma di poliuretano).
- I plenum MT F3 e ME F3 sono adatti al fissaggio F3 (morsetti) delle griglie standard e non necessitano dell'uso di un controtelaio F4.

Caratteristiche principali

- profilo fuori bande in acciaio zincato,
- fornito in 4 elementi da assemblare in cantiere tramite scanalature e linguette di collegamento.

Dati dimensionali

Articoli	H (mm)	L (mm)
11053777	300	1000