

Diffusore a soffitto

11002762

Diffusore a 4 vie in alluminio AF 704

AF 704 è un diffusore quadrato per pannelli da soffitto con 4 direzioni di immissione che diffonde l'aria nei locali del terziario.

AF 704



Diffusore AF 704

PLUS DEL PRODOTTO

- filtro per estrazione,
- accessibilità al filtro mediante smontaggio semplice e veloce del corpo centrale,
- per pannello controsoffitto 600 x 600.

Principi di funzionamento

Il diffusore AF704 si installa a filo soffitto al posto di un pannello da soffitto standard 600 x 600 mm o 675 x 675 mm. Si tratta di un diffusore quadrato in alluminio con 4 direzioni di immissione.

Descrizione del prodotto

AF704 è un diffusore a soffitto quadrato con 4 direzioni di immissione che diffonde l'aria di un impianto di ventilazione o di condizionamento negli edifici del terziario. Il diffusore è in alluminio con vernice epossidica bianca RAL 9003 30% brillantezza. Si installa a filo soffitto al posto di un pannello da soffitto standard 600 x 600 mm o 675 x 675 mm ed è adatto alle ossature di soffitti sospesi tipo "Tbar" o "Fine Line".

Campi di applicazione

Locali del terziario

Posa in opera

Il diffusore AF704 si installa a filo soffitto al posto di un pannello da soffitto standard 600 x 600 o 675 x 675 mm.

Argomentario dell'articolo

- diffusore quadrato fisso a 4 direzioni AF 704 per insufflaggio o aspirazione dell'aria,
- 225x225 mm,
- nucleo removibile,
- alluminio con vernice epossidica RAL9003 a scelta,
- telaio con larghezza di 32 mm,
- montaggio sul collare con viti non visibili,
- accessori: plenari in acciaio zincato con bocchettatura laterale (RE) o superiore (RT), regolatore (B700) e filtro piegato G3 certificato al fuoco M1 (grossolano ISO 60%).

Caratteristiche principali

- diffusore da soffitto quadrato,
- immissione orizzontale multidirezionale,
- 4 direzioni di immissione,
- telaio esterno e corpo centrale in lamiera di alluminio profilata,
- corpo centrale removibile e intercambiabile,
- telaio largo 32 mm,
- finitura con vernice epossidica bianca RAL 9003 30% brillantezza,
- installazione a filo soffitto al posto di un pannello da soffitto standard 600 x 600 mm o 675 x 675 mm,
- adatto alle ossature di soffitti sospesi tipo "Tbar" o "Fine Line".

Diffusore a soffitto

11002762

Diffusore a 4 vie in alluminio AF 704

Caratteristiche complementari

• accessori:

- B 700: serranda con movimento controrotante, regolabile dalla facciata del diffusore,
- filtro corrugato W4 G3 classificazione al fuoco M1 per uso in estrazione,
- plenum di raccordo in lamiera di acciaio galvanizzato con attacco tipo RT o RE.

Accessori

Designazioni	Articoli
REGISTRO B700 225X225	11051322

