

Estrattore occasionale

11022372

GRAPHIC 100 H

GRAPHIC è una gamma di estrattori puntuali dal design moderno per installazione a parete che garantisce l'estrazione dagli ambienti viziati come bagni, lavanderia e cucina. Ha un funzionamento discontinuo che può essere regolato manualmente, temporizzato (T) oppure attivato in funzione del tasso di umidità (H). Design moderno.



GRAPHIC vista frontale

PLUS DEL PRODOTTO

- *estetica: design moderno*
- *silenzioso: a partire da 26 dB(A)*
- *bassissimo consumo energetico: a partire da 5,6 W*

Principi di funzionamento

- Funzionamento manuale:
 - stop istantaneo
- Funzionamento con timer (modello T):
 - stop temporizzato,
 - pre-regolazione della temporizzazione da 2 a 30 minuti
- Funzionamento con sensore di umidità (modello H):
 - marcia e arresto temporizzati secondo il tasso di umidità rilevato
 - pre-regolazione della durata di funzionamento da 2 a 30 minuti
 - pre-regolazione del tasso di umidità tra 60% e 90%

Descrizione del prodotto

Con gli estrattori GRAPHIC assicuri l'estrazione di aria viziata da locali come bagni, lavanderia e cucina con un funzionamento discontinuo attivato in base alle esigenze richieste. Disponibili nel diametro 100 e 125 con 3 diverse tipologie di regolazione: manuale, temporizzata (T) e con sensore di umidità (H).

Campi di applicazione

Condomini, Case singole, Ristrutturazione

Posa in opera

- fissaggio con 4 viti fornite,
- installazione a parete o soffitto,
- lunghezza massima di estrusione: 2 m,
- accensione/spengimento dei funzionamenti manuale e temporizzato tramite un interruttore,
- apporto di ar

Argomentario dell'articolo

- **Applicazione:**
 - Estrazione dei locali viziati; per installazione a parete aeraulica fino a 7 m²: bagno, WC, lavanderia,
 - Estrazione puntiforme dell'aria viziata.
- **Descrizione:**
 - Scarico Ø 100 mm
 - Attivazione automatica per soglia di umidità e arresto temporizzato con timer regolabile (versione H),
 - Motorizzazione a basso livello acustico,
 - Valvola anti-riflusso,
 - Colore bianco,
 - Materiale: corpo e facciata estetica in ABS di alta qualità,
 - Imballaggio 100% cartone.

Estrattore occasionale**11022372****GRAPHIC 100 H****Caratteristiche principali**

- Struttura: corpo in ABS, facciata estetica in ABS
- Motorizzazione a basso livello sonoro
- Valvola di non ritorno rimovibile dietro all'estrattore
- Colore bianco
- Modalità di funzionamento disponibili:
 - manuale, temporizzato (modello T), tramite sensore di umidità (modello H)
- Protezione termica integrata

Caratteristiche complementari

- Fissaggio con 4 viti (in dotazione)
- Montaggio al muro o al soffitto
- Temperatura max dell'aria estratta: 40°C

Composizione dei kit

Vite e tappo di fissaggio; 4

Dati generali

Articoli	Spessore in appoggio (mm)	Funzionamento	Temperatura max dell'aria estratta (°C)	Tipo di finitura	Tipo di motore	Colore
11022372	46	Attivazione automatica tramite soglia di umidità e arresto temporizzato	50	Bianco	AC	Bianco

Dati dimensionali

Articoli	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø scarico (mm)	Peso (kg)
11022372	164	70	46	116	99	0,6

GRAPHIC Ingombro

Dati aerulici

Articoli	Portata max (m³/h)
11022372	83

Dati acustici

Articoli	Pressione acustica a 3 m (dB(A))
11022372	26

Dati termici

Articoli	Potenza max alla portata di punta (W)
11022372	8

Dati elettrici

Articoli	Frequenza (Hz)	Tensione (V)	Potenza max (W)
11022372	50 / 60	220/240	8

Curve

Curva aerodinamica GRAPHIC 100