

**Estrattore occasionale****11022375****GRAPHIC 125 H**

GRAPHIC è una gamma di estrattori puntuali dal design moderno per installazione a parete che garantisce l'estrazione dagli ambienti viziati come bagni, lavanderia e cucina. Ha un funzionamento discontinuo che può essere regolato manualmente, temporizzato (T) oppure attivato in funzione del tasso di umidità (H). Design moderno.



GRAPHIC vista frontale

**PLUS DEL PRODOTTO**

- *estetica: design moderno*
- *silenzioso: a partire da 26 dB(A)*
- *bassissimo consumo energetico: a partire da 5,6 W*

**Principi di funzionamento**

- Funzionamento manuale:
  - stop istantaneo
- Funzionamento con timer (modello T):
  - stop temporizzato,
  - pre-regolazione della temporizzazione da 2 a 30 minuti
- Funzionamento con sensore di umidità (modello H):
  - marcia e arresto temporizzati secondo il tasso di umidità rilevato
  - pre-regolazione della durata di funzionamento da 2 a 30 minuti
  - pre-regolazione del tasso di umidità tra 60% e 90%

**Descrizione del prodotto**

Con gli estrattori GRAPHIC assicuri l'estrazione di aria viziata da locali come bagni, lavanderia e cucina con un funzionamento discontinuo attivato in base alle esigenze richieste. Disponibili nel diametro 100 e 125 con 3 diverse tipologie di regolazione: manuale, temporizzata (T) e con sensore di umidità (H).

**Campi di applicazione**

Condomini, Case singole, Ristrutturazione

**Posa in opera**

- fissaggio con 4 viti fornite,
- installazione a parete o soffitto,
- lunghezza massima di estrusione: 2 m,
- accensione/spengimento dei funzionamenti manuale e temporizzato tramite un interruttore,
- apporto di ar

**Argomentario dell'articolo**

- **Applicazione:**
  - Ventilazione puntuale di una stanza fino a 12 m<sup>2</sup>: cucina, bagno, WC, lavanderia,
  - Estrazione puntuale dell'aria viziata.
- **Descrizione:**
  - Scarico Ø 125 mm
  - Attivazione automatica per soglia di umidità e arresto temporizzato con timer regolabile (versione H),
  - Motorizzazione a basso livello acustico,
  - Valvola anti-ritorno,
  - Colore bianco,
  - Materiale: corpo e frontale estetico in ABS di alta qualità,
  - Imballaggio 100% cartone.

**Estrattore occasionale****11022375****GRAPHIC 125 H****Caratteristiche principali**

- Struttura: corpo in ABS, facciata estetica in ABS
- Motorizzazione a basso livello sonoro
- Valvola di non ritorno rimovibile dietro all'estrattore
- Colore bianco
- Modalità di funzionamento disponibili:
  - manuale, temporizzato (modello T), tramite sensore di umidità (modello H)
- Protezione termica integrata

**Caratteristiche complementari**

- Fissaggio con 4 viti (in dotazione)
- Montaggio al muro o al soffitto
- Temperatura max dell'aria estratta: 40°C

**Composizione dei kit**

Vite e tappo di fissaggio; 4

**Dati generali**

Articoli	Spessore in appoggio (mm)	Funzionamento	Temperatura max dell'aria estratta (°C)	Tipo di finitura	Tipo di motore	Colore
11022375	48	Attivazione automatica tramite soglia di umidità e arresto temporizzato	50	Bianco	AC	Bianco

**Dati dimensionali**

Articoli	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø scarico (mm)	Peso (kg)
11022375	184	81	48	129	119	0,9

GRAPHIC Ingombro

**Dati aerulici**

Articoli	Portata max (m³/h)
11022375	140

**Dati acustici**

Articoli	Pressione acustica a 3 m (dB(A))
11022375	34

**Dati termici**

Articoli	Potenza max alla portata di punta (W)
11022375	14

**Dati elettrici**

Articoli	Frequenza (Hz)	Tensione (V)	Potenza max (W)
11022375	50 / 60	220/240	14

**Curve**

Curva aerodinamica GRAPHIC 125