

Estrattore permanente**11022381****INEA 100 H**

INEA è un estrattore permanente per piccoli ambienti, che offre comfort 24 ore su 24. Ha 2 modalità di funzionamento: boost con interruttore o con rilevamento dell'umidità.



INEA



INEA vista frontale

PLUS DEL PRODOTTO

- *estetica: design moderno e pulito,*
- *offre un comfort duraturo: ventilato 24 ore su 24,*
- *compatibile con un condotto di sfiato fino a 10 m.*

Principi di funzionamento

Gli estrattori permanenti INEA garantiscono la ventilazione continua di un ambiente fino a 7 m²: bagno, WC o lavanderia.

Con 2 modalità di funzionamento:

- attivazione della modalità boost e ritorno alla modalità quotidiana tramite interruttore (versione I),
- attivazione della modalità boost tramite soglia di umidità e ritorno temporizzato alla modalità quotidiana con timer regolabile (versione H).

Descrizione del prodotto

INEA è una gamma di estrattori permanenti dal design moderno e pulito, che si integrano facilmente nella tua casa. Questi ventilatori assicurano la ventilazione 24 ore su 24 di una stanza (bagno, WC o lavanderia) garantendoti un comfort ottimale grazie al loro funzionamento silenzioso e a basso consumo.

Campi di applicazione

Condomini, Case singole, Ristrutturazione

Posa in opera

- fissaggio con 4 viti incluse,
- Installazione a parete o soffitto,
- Lunghezza massima di espulsione 10 m,
- Stop-start della versione manuale (I) tramite interruttore,
- Apporto di aria fresca nella stanza tramite

Argomentario dell'articolo

- **Applicazione:**
 - Ventilazione in continuo di una stanza fino a 7 m²: bagno, WC, lavanderia,
 - Estrazione in continuo dell'aria viziata.
- **Descrizione:**
 - Scarico Ø 100 mm
 - Attivazione automatica della modalità boost per soglia di umidità e ritorno temporizzato alla modalità quotidiana tramite timer regolabile,
 - Motorizzazione a basso livello acustico,
 - Valvola di non ritorno removibile sul retro dell'estrattore,
 - Schiuma posteriore per evitare la propagazione delle vibrazioni e della condensa,
 - Colore bianco,
 - Materiale: corpo e facciata estetica in ABS di alta qualità,
 - Imballaggio 100% cartone.

Estrattore permanente**11022381**

INEA 100 H

Caratteristiche principali

- 1 diametro:
 - Ø 100 mm per aree fino a 7 m²: bagno, WC, lavanderia.
- 2 modalità di funzionamento:
 - attivazione della modalità boost e ritorno alla modalità quotidiana tramite interruttore (versione I),
 - attivazione della modalità di boost tramite soglia di umidità e ritorno programmato alla modalità quotidiana con timer regolabile (versione H).
- motorizzazione a consumo molto basso e basso rumore,
- valvola anti-ritorno rimovibile sul retro dell'estrattore,
- schiuma posteriore per ridurre le vibrazioni e prevenire la condensa,
- protezione termica integrata,
- materiale:
 - corpo e fronte estetico in ABS di alta qualità.
- confezione in cartone.

Caratteristiche complementari

- funzionamento continuo con modalità boost manuale (versione I): attivazione e disattivazione della modalità boost tramite interruttore (non incluso)
- funzionamento continuo con modalità boost automatico tramite rilevamento dell'umidità (versione H):
 - attivazione della modalità boost da soglia di umidità regolabile tra il 60% e il 90%. L'avvio è automatico quando l'umidità ambiente supera il valore della soglia preimpostata,
 - ritardo di avvio: 45 secondi,
 - ritorno temporizzato alla modalità quotidiana, regolabile tra 2 e 30 minuti. Dopo il ritorno a un livello di umidità inferiore alla soglia di attivazione, la modalità boost funziona per la durata preimpostata e poi torna automaticamente alla modalità quotidiana.

Composizione dei kit

Vite e tappo di fissaggio; 4

Dati generali

Articoli	Spessore in appoggio (mm)	Funzionamento	Temperatura max dell'aria estratta (°C)	Tipo di finitura	Tipo di motore	Colore
11022381	38	Attivazione automatica della modalità boost tramite soglia di umidità e ritorno temporizzato alla modalità quotidiana, con timer regolabile.	40	Bianco	AC	Bianco

Dati dimensionali

Articoli	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø scarico (mm)	Peso (kg)
11022381	180	180	117	99	0,61

Ingombro in mm

Dati aeraulici

Articoli	Portata max (m ³ /h)
11022381	77

Dati acustici

Articoli	Pressione acustica a 3 m (dB(A))
11022381	23

Dati termici

Articoli	Consumo (Potenza max con portata di base) (W)	Potenza max alla portata di punta (W)
11022381	5	8

Dati elettrici

Articoli	Frequenza (Hz)	Indice di protezione	Intensità di protezione (A)	Tensione (V)	Potenza max (W)
11022381	50	IP44	2	220/240	8

Dati normativi

Articoli	Classe dell'isolamento elettrico
11022381	Classe 2

Curve

Curve aerodinamiche INEA 100