

**Estrattore permanente****11022381****INEA 100 H**

INEA è un estrattore permanente per piccoli ambienti, che offre comfort 24 ore su 24. Ha 2 modalità di funzionamento: boost con interruttore o con rilevamento dell'umidità.



INEA



INEA vista frontale

**PLUS DEL PRODOTTO**

- *estetica: design moderno e pulito,*
- *offre un comfort duraturo: ventilato 24 ore su 24,*
- *compatibile con un condotto di sfiato fino a 10 m.*

**Principi di funzionamento**

Gli estrattori permanenti INEA garantiscono la ventilazione continua di un ambiente fino a 7 m<sup>2</sup>: bagno, WC o lavanderia.

Con 2 modalità di funzionamento:

- attivazione della modalità boost e ritorno alla modalità quotidiana tramite interruttore (versione I),
- attivazione della modalità boost tramite soglia di umidità e ritorno temporizzato alla modalità quotidiana con timer regolabile (versione H).

**Descrizione del prodotto**

INEA è una gamma di estrattori permanenti dal design moderno e pulito, che si integrano facilmente nella tua casa. Questi ventilatori assicurano la ventilazione 24 ore su 24 di una stanza (bagno, WC o lavanderia) garantendoti un comfort ottimale grazie al loro funzionamento silenzioso e a basso consumo.

**Campi di applicazione**

Condomini, Case singole, Ristrutturazione

**Posa in opera**

- fissaggio con 4 viti incluse,
- Installazione a parete o soffitto,
- Lunghezza massima di espulsione 10 m,
- Stop-start della versione manuale (I) tramite interruttore,
- Apporto di aria fresca nella stanza tramite

**Argomentario dell'articolo**

- **Applicazione:**
  - Ventilazione in continuo di una stanza fino a 7 m<sup>2</sup>: bagno, WC, lavanderia,
  - Estrazione in continuo dell'aria viziata.
- **Descrizione:**
  - Scarico Ø 100 mm
  - Attivazione automatica della modalità boost per soglia di umidità e ritorno temporizzato alla modalità quotidiana tramite timer regolabile,
  - Motorizzazione a basso livello acustico,
  - Valvola di non ritorno removibile sul retro dell'estrattore,
  - Schiuma posteriore per evitare la propagazione delle vibrazioni e della condensa,
  - Colore bianco,
  - Materiale: corpo e facciata estetica in ABS di alta qualità,
  - Imballaggio 100% cartone.

**Estrattore permanente****11022381**

INEA 100 H

**Caratteristiche principali**

- 1 diametro:
  - Ø 100 mm per aree fino a 7 m<sup>2</sup>: bagno, WC, lavanderia.
- 2 modalità di funzionamento:
  - attivazione della modalità boost e ritorno alla modalità quotidiana tramite interruttore (versione I),
  - attivazione della modalità di boost tramite soglia di umidità e ritorno programmato alla modalità quotidiana con timer regolabile (versione H).
- motorizzazione a consumo molto basso e basso rumore,
- valvola anti-ritorno rimovibile sul retro dell'estrattore,
- schiuma posteriore per ridurre le vibrazioni e prevenire la condensa,
- protezione termica integrata,
- materiale:
  - corpo e fronte estetico in ABS di alta qualità.
- confezione in cartone.

**Caratteristiche complementari**

- funzionamento continuo con modalità boost manuale (versione I): attivazione e disattivazione della modalità boost tramite interruttore (non incluso)
- funzionamento continuo con modalità boost automatico tramite rilevamento dell'umidità (versione H):
  - attivazione della modalità boost da soglia di umidità regolabile tra il 60% e il 90%. L'avvio è automatico quando l'umidità ambiente supera il valore della soglia preimpostata,
  - ritardo di avvio: 45 secondi,
  - ritorno temporizzato alla modalità quotidiana, regolabile tra 2 e 30 minuti. Dopo il ritorno a un livello di umidità inferiore alla soglia di attivazione, la modalità boost funziona per la durata preimpostata e poi torna automaticamente alla modalità quotidiana.

**Composizione dei kit**

Vite e tappo di fissaggio; 4

**Dati generali**

Articoli	Spessore in appoggio (mm)	Funzionamento	Temperatura max dell'aria estratta (°C)	Tipo di finitura	Tipo di motore	Colore
11022381	38	Attivazione automatica della modalità boost tramite soglia di umidità e ritorno temporizzato alla modalità quotidiana, con timer regolabile.	40	Bianco	AC	Bianco

**Dati dimensionali**

Articoli	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø scarico (mm)	Peso (kg)
11022381	180	180	117	99	0,61

Ingombro in mm

**Dati aeraulici**

Articoli	Portata max (m <sup>3</sup> /h)
11022381	77

**Dati acustici**

Articoli	Pressione acustica a 3 m (dB(A))
11022381	23

**Dati termici**

Articoli	Consumo (Potenza max con portata di base) (W)	Potenza max alla portata di punta (W)
11022381	5	8

**Dati elettrici**

Articoli	Frequenza (Hz)	Indice di protezione	Intensità di protezione (A)	Tensione (V)	Potenza max (W)
11022381	50	IP44	2	220/240	8

**Dati normativi**

Articoli	Classe dell'isolamento elettrico
11022381	Classe 2

**Curve**

Curve aerodinamiche INEA 100