

Estrattore permanente

11022390

INEA ECO SILENT 100 H

INEA ECO SILENT è un estrattore permanente per piccoli o grandi ambienti, che offre un'aria priva di umidità e odori 24 ore su 24. Dotato di un motore EC a bassissimo consumo e silenzioso.



INEA ECO SILENT 100



INEA ECO SILENT 100 vista frontale

PLUS DEL PRODOTTO

- motore EC silenzioso e a basso consumo: a partire da 1,5 W,
- adatto per grandi stanze,
- compatibile con un condotto di scarico fino a 12 m.

Principi di funzionamento

L'estrattore permanente INEA ECO SILENT garantisce la ventilazione continua di un locale fino a 12 m²: cucina, bagno o lavanderia.

Il suo funzionamento:

- attivazione della modalità boost mediante soglia di umidità e ritorno temporizzato alla modalità quotidiana tramite timer regolabile (versione H).

Descrizione del prodotto

INEA ECO SILENT è un estrattore permanente con un motore ad EC ultra basso consumo e silenzioso, compatibile con un condotto di scarico lungo per maggiori possibilità di installazione. Questo aeratore assicura la ventilazione 24 ore su 24 di un ambiente fino a 12 m² (cucina, bagno, WC, lavanderia) ed è dotato di una modalità di boost automatica in base all'umidità, per un comfort ottimale.

Campi di applicazione

Condomini, Case singole, Ristrutturazione

Posa in opera

- fissaggio con 4 viti incluse,
- installazione a parete o a soffitto,
- lunghezza massima di espulsione di 12 m, se la superficie della stanza di destinazione è inferiore a 7 m²,
- lunghezza massima di espulsione di 5 m, se la superficie della stanza di destinazione è compresa tra 7 e 12 m²,
- apporto di aria fresca nella stanza tramite una griglia di ingresso d'aria o lo sradicamento della porta.

Argomentario dell'articolo

- Applicazione :
 - Ventilazione in continuo di una stanza fino a 12 m²: cucina, bagno, WC, lavanderia,
 - Estrazione in continuo dell'aria viziata.
- Descrizione :
 - Scarico Ø 100 mm
 - Attivazione automatica della modalità boost tramite soglia di umidità e ritorno temporizzato in modalità giornaliera tramite timer regolabile,
 - Motore EC a ultra basso consumo e a livello acustico molto basso,
 - Valvola anti-ritorno removibile sul retro dell'estrattore,
 - Schiuma posteriore per evitare la propagazione delle vibrazioni e la condensazione,
 - Colore bianco,
 - Materiale: corpo e frontale estetico in ABS di alta qualità,
 - Imballaggio 100% cartone.

Caratteristiche principali

- 1 diametro:
 - Ø 100 mm per ambienti fino a 12 m²: cucina, bagno, WC, lavanderia.
- 1 modalità di funzionamento:
 - attivazione della modalità boost tramite soglia di umidità e ritorno temporizzato alla modalità quotidiana con timer regolabile (versione H).
- motore EC ultra basso consumo e a livello acustico molto basso,
- valvola anti-riflusso removibile sul retro dell'estrattore,
- schiuma posteriore per ridurre le vibrazioni ed evitare la condensa,
- protezione termica integrata,
- materiale:
 - corpo e faccia estetica in ABS di alta qualità,
- confezione in cartone.

Estrattore permanente**11022390**

INEA ECO SILENT 100 H

Caratteristiche complementari

- Funzionamento continuo con modalità di aumento automatico tramite rilevamento dell'umidità (versione H):
 - Attivazione della modalità di aumento mediante soglia di umidità regolabile tra il 60% e il 90%. L'avvio è automatico quando il livello di umidità ambientale supera il valore soglia preimpostato,
 - Ritardo all'avvio: 45 secondi,
 - Ritorno temporizzato alla modalità quotidiana, regolabile tra 2 e 30 minuti. Dopo il ritorno a un livello di umidità inferiore alla soglia di attivazione, la modalità di aumento funziona per la durata preimpostata e poi ritorna automaticamente alla modalità quotidiana.

Composizione dei kit

Vite e tappo di fissaggio; 4

Dati generali

Articoli	Spessore in appoggio (mm)	Funzionamento	Temperatura max dell'aria estratta (°C)	Tipo di finitura	Tipo di motore	Colore
11022390	49	Attivazione automatica della modalità boost tramite soglia di umidità e ritorno temporizzato alla modalità quotidiana, con timer regolabile.	40	Bianco	EC	Bianco

Dati dimensionali

Articoli	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø scarico (mm)	Peso (kg)
11022390	200	200	179	99	0,55

Ingombro in mm

Dati aerulici

Articoli	Portata max (m³/h)
11022390	93

Dati acustici

Articoli	Pressione acustica a 3 m (dB(A))
11022390	21

Dati termici

Articoli	Consumo (Potenza max con portata di base) (W)	Potenza max alla portata di punta (W)
11022390	1.5	2.7

Dati elettrici

Articoli	Frequenza (Hz)	Indice di protezione	Intensità di protezione (A)	Tensione (V)	Potenza max (W)
11022390	50/60	IP45	2	220/240	2.7

Dati normativi

Articoli	Classe dell'isolamento elettrico
11022390	Classe 2

Curve

Curve aerodinamiche INEA ECO SILENT 100