

11053391

MEI(5)F3 200X100D125 PLEN PC

Descrizione del prodotto

C plenum isolato che assicura l'aspirazione o soffiaggio dell'aria attraverso le griglie SC, AC (101, 102, 121, 123, 125) e GRIDLINED Wall.

Posa in opera

- fissaggio non visibile della griglia grazie a clip ad attrito.

Argomentario dell'articolo

- SGS: registro con ajuste de movimiento contrarrotativo, fabricado con chapa de acero galvanizado. Montaje en la rejilla utilizando clips S.
- F4: contramarco de sellado fabricado con chapa de acero galvanizado. Apto para la fijación de F3 (clips) de rejillas estándar. Suministrado en 4 elementos para ser ensamblados en el sitio.
- MT F3: plenum de conexión con toma trasera. Construcción en chapa de acero galvanizado. Hay dos modelos dependiendo del diámetro de la toma. - Modelo «90°» si el diámetro de la toma \geq altura nominal de la rejilla (indicado por *). - Modelo «83°» si el diámetro de la toma \leq altura nominal de la rejilla.
- ME F3: plenum de conexión con toma lateral. Construcción en chapa de acero galvanizado.
- MEI (5) F3: plenum de conexión con toma lateral. Construcción en chapa de acero galvanizado. Aislado en 5 lados (espuma de poliuretano).
- Los plenums MT F3 y ME F3 son aptos para fijar F3 (clips) de rejillas estándar y no requieren el uso de un contramarco F4.

Caratteristiche principali

- acciaio zincato,
- perline su un lato,
- isolamento termoacustico 5 facce certificato al fuoco M1.

Dati dimensionali

Articoli	H (mm)	L (mm)
11053391	100	200

MEIF isolato Plenum