

# 11053393

MEI(5)F3 300X150D200 PLEN PC

## Descrizione del prodotto

C plenum isolato che assicura l'aspirazione o soffiaggio dell'aria attraverso le griglie SC, AC (101, 102, 121, 123, 125) e GRIDLINED Wall.

## Posa in opera

- fissaggio non visibile della griglia grazie a clip ad attrito.

## Argomentario dell'articolo

- SGS: Registro de ajuste de movimiento contra-rotativo, en chapa de acero galvanizado. Montaje en la rejilla con clips en S.
- F4: Contra-marco para sellar en chapa de acero galvanizado. Adecuado para la fijación F3 (clips) de las rejillas estándar. Se suministra en 4 elementos para ensamblar en obra.
- MT F3: Plénum de conexión con toma trasera. Construcción en chapa de acero galvanizado. Hay dos modelos según el diámetro de la toma. - Modelo «90°» si el diámetro de la toma  $\geq$  altura nominal de la rejilla (indicados por \*). - Modelo «83°» si el diámetro de la toma  $\leq$  altura nominal de la rejilla.
- ME F3: Plénum de conexión con toma lateral. Construcción en chapa de acero galvanizado.
- MEI (5) F3: Plénum de conexión con toma lateral. Construcción en chapa de acero galvanizado. Aislado en 5 caras (espuma de poliuretano).
- Los plénums MT F3 y ME F3 son adecuados para la fijación F3 (clips) de las rejillas estándar y no requieren el uso de un contra-marco F4.

## Caratteristiche principali

- acciaio zincato,
- perline su un lato,
- isolamento termoacustico 5 facce certificato al fuoco M1.

## Dati dimensionali

Articoli	H (mm)	L (mm)
11053393	150	300

MEIF isolato Plenum