

## Sistemi di regolazione della portata

### 11055038

MOTORE CM 230-L TUTTO O NIENTE



Moteur Belimo

#### Descrizione del prodotto

Questi motori proporzionali o tutto o niente, con o senza molla di ritorno, con 1 o più contatti, consentono il controllo dei registri circolari e rettangolari, nonché del regolatore di flusso MR Max motorizzabile.

#### Campi di applicazione

Nuovo, Ristrutturazione, Locali del terziario

#### Posa in opera

- si monta direttamente sulla piastra del registro grazie alla morsetto di serraggio,
- motore proporzionale: corsa del motore regolabile con battute.

#### Argomentario dell'articolo

- Attuatore Belimo CM 230-L tutto o niente senza molla di ritorno 3 punti
- Coppia: 2 Nm.
- Tensione: AC 230 V.
- Tempo di corsa: 75 s / 90°.
- Tenuta stagna: IP54.
- Collegamento tramite cavo da 1 m in PVC.
- Direzione di rotazione: antiorario.
- Per motorizzare i regolatori RGE da Ø125 a Ø200 mm.

#### Caratteristiche principali

- proporzionali o tutto o niente,
- con o senza molla di richiamo,
- trasmissione di informazioni: con 1 o più contatti,
- 24 o 230 V,
- coppia da 2 a 20 N.m,
- IP 54.