

11055054

MOTORE LF 24 SR PROPORZIONALE.

Motore Belimo

Motore Belimo

Descrizione del prodotto

Questi motori proporzionali o tutto o niente, con o senza molla di ritorno, con 1 o più contatti, consentono il controllo dei registri circolari e rettangolari, nonché del regolatore di flusso MR Max motorizzabile.

Posa in opera

- si monta direttamente sulla piastra del registro grazie alla morsetto di serraggio,
- motore proporzionale: corsa del motore regolabile con battute.

Argomentario dell'articolo

- Belimo LF 24-SR Attuatore proporzionale con molla di ritorno.
- Coppia: 4 Nm.
- Tensione: AC/DC 24 V.
- Tempo di corsa: 150 s / 90°.
- Classe di protezione: IP54.
- Connessione del cavo di 1 m in PVC.
- Direzione di rotazione: selezionabile.
- Campo di funzionamento e segnale di feedback DC 2...10V.
- Per motorizzare gli attuatori RG/RGE da Ø250 a Ø450 mm e gli attuatori rettangolari CRG/CRGE.

Caratteristiche principali

- proporzionali o tutto o niente,
- con o senza molla di richiamo,
- trasmissione di informazioni: con 1 o più contatti,
- 24 o 230 V,
- coppia da 2 a 20 N.m,
- IP 54.