

Sistemi di regolazione della portata

11055081

MOTORE LF230 TUTTO O NIENTE



Motore Belimo

Descrizione del prodotto

Questi motori proporzionali o tutto o niente, con o senza molla di ritorno, con 1 o più contatti, consentono il controllo dei registri circolari e rettangolari, nonché del regolatore di flusso MR Max motorizzabile.

Campi di applicazione

Nuovo, Ristrutturazione, Locali del terziario

Posa in opera

- si monta direttamente sulla piastra del registro grazie alla morsetto di serraggio,
- motore proporzionale: corsa del motore regolabile con battute.

Argomentario dell'articolo

• Servomotore Belimo LF230A On-Off con ritorno a molla a 3 punti. • Coppia: 4 Nm. • Tensione: AC 230 V. • Tempo di azionamento: 40... 75 s / 90°. • Impermeabilità: IP54. • Collegamento tramite cavo da 1 m in PVC. • Direzione di rotazione: selezionabile. • Per motorizzare le valvole stagne RGE da Ø250 a Ø450 mm e le valvole rettangolari CRGE.

Caratteristiche principali

- proporzionali o tutto o niente,
- con o senza molla di richiamo,
- trasmissione di informazioni: con 1 o più contatti,
- 24 o 230 V,
- coppia da 2 a 20 N.m,
- IP 54.