

11055053

MOTORE LM 24A SR PROPORZIONALE

Motore Belimo

Motore Belimo

Descrizione del prodotto

Questi motori proporzionali o tutto o niente, con o senza molla di ritorno, con 1 o più contatti, consentono il controllo dei registri circolari e rettangolari, nonché del regolatore di flusso MR Max motorizzabile.

Posa in opera

- si monta direttamente sulla piastra del registro grazie alla morsetto di serraggio,
- motore proporzionale: corsa del motore regolabile con battute.

Argomentario dell'articolo

- Belimo LM 24A-SR Attuatore proporzionale senza molla di ritorno. • Coppia: 5 Nm. • Tensione: AC/DC 24 V. • Tempo di esecuzione: 150 s / 90°. • Tenuta: IP54. • Connessione cavo PVC da 1 m.
- Direzione di rotazione selezionabile. • Gamma di funzionamento e segnale di feedback DC 2...10V. • Per controllare gli aprimatici RG/RGE da Ø250 a Ø450 mm e gli aprimatici rettangolari CRG/CRGE.

Caratteristiche principali

- proporzionali o tutto o niente,
- con o senza molla di richiamo,
- trasmissione di informazioni: con 1 o più contatti,
- 24 o 230 V,
- coppia da 2 a 20 N.m,
- IP 54.