

11055055

MOTORE NM 230A SR PROPORZ.

Motore Belimo

Motore Belimo

Descrizione del prodotto

Questi motori proporzionali o tutto o niente, con o senza molla di ritorno, con 1 o più contatti, consentono il controllo dei registri circolari e rettangolari, nonché del regolatore di flusso MR Max motorizzabile.

Posa in opera

- si monta direttamente sulla piastra del registro grazie alla morsetto di serraggio,
- motore proporzionale: corsa del motore regolabile con battute.

Argomentario dell'articolo

- Servomotore Belimo NM 230A-SR Proporzionale senza molla di ritorno.
- Coppia: 10 Nm.
- Tensione: AC 230 V.
- Tempo di spostamento: 150 s / 90°.
- Tenuta: IP54.
- Connessione tramite cavo PVC da 1 m.
- Direzione di rotazione: selezionabile.
- Campo operativo e segnale di feedback DC 2...10V.
- Per motorizzare registri RG/RGE di Ø500 mm e registri rettangolari CRG/CRGE.

Caratteristiche principali

- proporzionali o tutto o niente,
- con o senza molla di richiamo,
- trasmissione di informazioni: con 1 o più contatti,
- 24 o 230 V,
- coppia da 2 a 20 N.m,
- IP 54.