

## Regolazione della portata

### 11016240

#### MR MONO D100 40 m<sup>3</sup>/h

> MR MONO è un regolatore di portata in grado di garantire una portata costante in un campo di pressione variabile per gestire IAQ, comfort e risparmio energetico



MR MONO STANDARD

#### PLUS DEL PRODOTTO

- prodotto pronto da installare: nessuna regolazione da effettuare
- facile e veloce da installare: installazione multi-posizione (orizzontale, verticale, qualsiasi angolazione)
- basso livello sonoro
- senza PVC
- senza manutenzione

#### Principi di funzionamento

- Grazie alla sua membrana, MR MONO mantiene una portata costante nel canale in immissione o in estrazione a prescindere dalla variazione di pressione

#### Descrizione del prodotto

- MR MONO è un regolatore di portata costante che garantisce il mantenimento della portata impostata a prescindere dalla variazione di pressione, in modo da prevenire consumi eccessivi dovuti alle sovrapportate e assicurare una buona IAQ e comfort. La tecnologia a membrana garantisce inoltre un basso livello sonoro

#### Campi di applicazione

Condomini, Case singole, Nuovo, Ristrutturazione, Locali del terziario

#### Posa in opera

- si inserisce direttamente nel condotto,
- senso di montaggio indicato sul componente,
- posa orizzontale o verticale con qualsiasi tipo di angolo,
- distanza di riserva con griglia, T, gomito: 1D estrazione e 3D immissione.

#### Caratteristiche principali

- corpo in materiale plastico (classificazione reazione al fuoco M1)
- membrana regolatrice in silicone
- mantenimento e tenuta con guarnizione esterna periferica a doppio labbro in elastomero
- campo di pressione operativa: 50Pa- 250 Pa, (tranne D80, D100 et D125: 50-200 Pa)
- tolleranza portata nell'intervallo di pressione di funzionamento:
  - Q medio = Q nominale +/- 5 m<sup>3</sup>/h per MR ≤ 50 m<sup>3</sup>/h
  - Q medio = Q nominale +/- 10 % per MR • 50 m<sup>3</sup>/h (tranne D80, D100 e D125: +/-15% Q max)
- temperatura di funzionamento: -10°C/ +60°C

#### Caratteristiche complementari

- si inserisce direttamente nel canale
- senso di montaggio indicato sul componente
- installazione orizzontale o verticale con qualsiasi tipo di angolo
- regolazione manuale e senza attrezzi della portata desiderata rimuovendo o meno l'elemento di bloccaggio e ruotando il collare
- distanza minima dalla griglia, Tee, gomito: 1D estrazione e 3D immissione.

#### Dati generali

Articoli	Precisione di portata
11016240	+/-5 m <sup>3</sup> /h

## Regolazione della portata

## 11016240

MR MONO D100 40 m<sup>3</sup>/h

## Dati dimensionali

Articoli	A (mm)	E (mm)	F (mm)	Ø B (mm)	Ø N (mm)	Ø nominale condotto (mm)	Peso (kg)
11016240	61	14	4	105	92	100	0,1



Dimensions MR Mono

## Dati aerulici

Articoli	Portata nominale (m <sup>3</sup> /h)	Intervallo di pressione (Pa)
11016240	40	50-200

## Dati normativi

Articoli	Classificazione al fuoco
11016240	M1

## Installazione



MR à l'extraction

MR au soufflage

Installation 360°