

11053694

Plenum RE123FO 600X600/D250 PC

Plenum lato RE 123

Plenum lato DX 123

Descrizione del prodotto

Il plenum RE garantisce l'aspirazione di aria attraverso le griglie a soffitto SC 370, AO 123, AU 124 e AO 251.

Posa in opera

- fissaggio dell'insieme plenum e diffusore al solaio di cemento mediante staffe posizionate sul plenum.

Argomentario dell'articolo

AO 123 Z

- rete aeraulica a maglia quadrata di 15 x 15 mm senza telaio. AU 123 Z
- rete aeraulica a maglia quadrata di 15 x 15 mm con un sottile telaio di 5 mm. AU 124 Z
- rete aeraulica a maglia quadrata angolata di 45° di 15 x 15 mm con un sottile telaio di 5 mm.
- Finitura in alluminio verniciato a polvere, colore bianco RAL 9010. AO 251
- Griglia alette angolata di 45°.
- Finitura in alluminio anodizzato naturale o finitura verniciata in bianco RAL 9010 (modello AO 251). SC 370
- Lamiera forata con 45% di superficie libera senza telaio.
- Finitura in acciaio verniciato a polvere, colore bianco RAL 9010.
- Montato per gravità su supporti a soffitto a T.

Caratteristiche principali

- acciaio zincato,
- picchettatura laterale.

Dati dimensionali

Articoli	H (mm)	L (mm)
11053694	601,5	601,5

Plenum RE 123