

## Diffusori

# 11053596

Plenum REIF(5) FO 375X375 D315

### Descrizione del prodotto

Il plenum isolato a 5 facce RE garantisce il recupero o il soffiaggio dell'aria tramite i diffusori quadrati SF704, AN704 TP e AF704.

### Posa in opera

- fissaggio non apparente al diffusore tramite viti laterali direttamente nel collo,
- fissaggio dell'intero all'impalcatura di cemento con l'ausilio di staffe posizionate sul plenum.

### Argomentario dell'articolo

- Struttura esterna e nucleo in profili di alluminio estrusi assemblati, o in lamiera d'acciaio profilata.
- Nucleo removibile tramite sistema a molle per l'accesso all'interno.
- AF 704: finitura in alluminio anodizzato naturale satinato o vernice epossidica, colore bianco RAL 9010.
- SF 704: finitura in acciaio verniciato a polvere, colore bianco RAL 9010.
- Fissaggio al plenum non visibile tramite viti laterali nel colletto.
- Il plenum è dotato di staffe per il fissaggio al solaio in calcestruzzo.

### Caratteristiche principali

- acciaio zincato,
- perni posteriori,
- isolamento su 5 lati con schiuma di poliuretano certificata classe M1 spessore 5 mm.

### Dati dimensionali

Articoli	H (mm)	L (mm)
11053596	376,5	405