

11053588

Plenum RT FO 375X375 D315

Plenum posteriore RT

Retro del plenum RT

Descrizione del prodotto

Il plenum RT garantisce l'aspirazione o la soffiatura dell'aria tramite le griglie AC 161 e AC 163 o i diffusori quadrati SF704, AN704 TP e AF704.

Posa in opera

- modelli RT 160: fissaggio della griglia con viti autoperforanti,
- modelli RT FO: fissaggio non visibile al diffusore tramite viti laterali direttamente nel collo,
- fissaggio dell'insieme al calcestruzzo con staffe posizionate sul plenum.

Argomentario dell'articolo

- Struttura esterna e nucleo in profili di alluminio estrusi assemblati, o in lamiera d'acciaio profilata.
- Nucleo removibile tramite sistema a molle per l'accesso all'interno.
- AF 704: finitura in alluminio anodizzato naturale satinato o vernice epossidica, colore bianco RAL 9010.
- SF 704: finitura in acciaio verniciato a polvere, colore bianco RAL 9010.
- Fissaggio al plenum non visibile tramite viti laterali nel colletto.
- Il plenum è dotato di staffe per il fissaggio al solaio in calcestruzzo.

Caratteristiche principali

- Acciaio zincato,
- Piegatura posteriore.

Dati dimensionali

Articoli	H (mm)	L (mm)
11053588	375	375

Plenum RT