

11053534

Plenum RT161 FO 504X504 D400

Plenum posteriore RT

Retro del plenum RT

Descrizione del prodotto

Il plenum RT garantisce l'aspirazione o la soffiatura dell'aria tramite le griglie AC 161 e AC 163 o i diffusori quadrati SF704, AN704 TP e AF704.

Posa in opera

- modelli RT 160: fissaggio della griglia con viti autoperforanti,
- modelli RT FO: fissaggio non visibile al diffusore tramite viti laterali direttamente nel collo,
- fissaggio dell'insieme al calcestruzzo con staffe posizionate sul plenum.

Argomentario dell'articolo

- AC 161: griglia a deflessione singola con alette fisse inclinate orizzontalmente a 40°, distanziate di 20 mm. Alloggiamento per un filtro spesso 25 mm. Faccia anteriore della griglia con cerniera e chiusa da vite a bottone.
- AC 163: griglia con maglie quadrate di 15 x 15 mm. Alloggiamento per un filtro spesso 25 mm. Faccia anteriore della griglia con cerniera e chiusa da vite a bottone.
- Modelli AC 161 Z e AC 163 Z: finitura in alluminio in bianco RAL9010. Cerniere in acciaio inossidabile.
- Fissaggio non visibile tramite viti nell'alloggiamento del filtro che funge da controtelaio.

Caratteristiche principali

- Acciaio zincato,
- Piegatura posteriore.

Dati dimensionali

Articoli	H (mm)	L (mm)
11053534	504	504

Plenum RT