

11023323

Plenum di distribuzione InspirAIR® Side 240



Cassa di distribuzione InspirAIR®

Descrizione del prodotto

Il cassetto di distribuzione metallico InspirAIR® è utilizzato in un sistema di ventilazione a doppio flusso individuale. Consente di realizzare contemporaneamente la spinta e l'estrazione nelle diverse stanze dell'abitazione collegando raccordi e condotti OPTIFLEX.

Posa in opera

- fornito con un kit di montaggio (verticale o orizzontale) comprensivo di:
 - 3 staffe (e i loro 6 viti) da montare sulla scatola di distribuzione,
 - 3 cuscinetti anti-vibrazione.
- può essere montato direttamente su InspirAIR® 240 o 370 (scegliendo la giusta referenza),
- le connessioni non utilizzate non hanno bisogno di essere sigillate,
- scegli un connettore per condotto OPTIFLEX Ø 75 mm o Ø 90 mm in base al diametro del condotto da collegare:
 - Ø 75 mm: compatibile con il condotto OPTIFLEX Ø 75 mm
 - Ø 90 mm: compatibile con il condotto OPTIFLEX Ø 90 mm

Argomentario dell'articolo

Applicazione

- accessorio di rete aeraulica per InspirAIR, la soluzione connessa di ventilazione a doppio flusso e purificazione dell'aria centralizzata per edifici residenziali collettivi o singoli,
- in nuova costruzione o ristrutturazione.

Descrizione

- armadio di distribuzione metallica che svolge contemporaneamente la funzione di soffiante, ripresa e mitigazione acustica che può essere installato in linea con gli InspirAIR Side 240 (stessa larghezza e profondità),
- armadio progettato per portate fino a 240 m³/h,
- 1 lato con 2 prese D160 mm dotate di giunto,
- 1 lato removibile per ispezione e pulizia della rete aeraulica e dell'armadio,
- 3 lati con 7 prese di ripresa e 7 prese di soffiaggio,
- compatibile con i raccordi per armadi Optiflex D75 e D90 per i relativi condotti semirigidi in plastica Optiflex.

Caratteristiche principali

- materiale: metallo,
- dimensioni:
 - il 240, con dimensioni (larghezza e altezza) per un montaggio in continuazione con l'InspirAIR® Side 240,
 - il 370, con dimensioni (larghezza e altezza) per un montaggio in continuazione con l'InspirAIR® Side 370 e montabile in continuazione con un InspirAIR® Side 150 (stessa distanza tra i collegamenti),
- 1 lato con 2 collegamenti Ø 160 mm dotati di guarnizione DE,
- 1 lato removibile per ispezione e pulizia della rete e del cassone,
- 3 lati con:
 - per il cassone di distribuzione InspirAIR® Side 240: 7 collegamenti di ripresa e 7 collegamenti di soffiatura,
 - per il cassone di distribuzione InspirAIR® Side 370: 9 collegamenti di ripresa e 9 collegamenti di soffiatura.
- i cassoni di distribuzione sono isolati acusticamente.
- i cassoni possono essere anche associati a installazioni con InspirAIR® Top a condizione che i flussi siano compatibili e senza installare il cassone sulla macchina ma in modo adatto ai flussi d'aria e alla rete di ventilazione.

11023323

Plenum di distribuzione InspirAIR® Side 240

Dati dimensionali

Articoli	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)
11023323	600	160	250	300	365	10,82

Cassa di distribuzione InspirAIR® Home SC

Installazione

Schema di distribuzione dei piquaggi

Schema di distribuzione dei flussi