

Serranda

11069020**Serranda motorizzata on/off VEX550**

Registrazione motorizzata per VEX

Descrizione del prodotto

I registri consentono di isolare l'ingresso e il deflusso dell'aria quando la centrale non è in funzione per evitare che l'aria entri nell'edificio. I loro motori sono controllati direttamente dalla regolazione della centrale.

Posa in opera

- consegnato in 2 con:
- servomotori pre-cablati,
- un cavo di collegamento «RG»,
- una scatola di derivazione,
- viti autofilettanti,
- viti M8 per fissare il registro negli inserti del telaio di apertura

Caratteristiche principali

- Telaio in acciaio galvanizzato e persiane in alluminio,
- Tenuta stagna di Classe B, tenuta stagna delle persiane di classe 2 in depressione e 3 in pressione secondo la norma NF EN 1751,
- Servomotore IP54 (on-off) con molla di ritor

Dati dimensionali

Articoli	P (mm)	Peso (kg)
11069020	130	12,57

Register motorizzato VEX

Dati elettrici

Articoli	Frequenza (Hz)
11069020	50/60

Dati normativi

Articoli	Classe di tenuta all'aria a monte / a valle	Classificazione al fuoco
11069020	2 (depressione) / 3 (pressione)	C