

Torrini con espulsione verticale**11024142****TAVA® 560 T MICRO-WATT**

> la gamma di torrini che facilita la ventilazione

Tava-MW



Tava-MW

PLUS DEL PRODOTTO

- portate da 600 mc/h a 14.000 mc/h
- kit di regolazione a pressione costante (opzionale)
- design curato
- ampia gamma di accessori
- conforme ERP con regolatore di velocità

Principi di funzionamento

- Torrino di estrazione con scarico verticale per la ventilazione meccanica controllata in edifici residenziali e spazi commerciali

Descrizione del prodotto

- torrino di estrazione con scarico verticale. Motore EC a basso consumo. Involucro in alluminio resistente alla corrosione

Posa in opera

- getto di estrazione verticale,
- terrazzo o tetto in muratura o accessorio.

Argomentario dell'articolo

Applicazione:

- torrino di estrazione a basso consumo, per terrazza o tetto, a flusso verticale, 10000 m³/h
- Destinato al VMC collettivo o terziario

Descrizione:

- torrino in alluminio per una buona resistenza alla corrosione
- Griglia di protezione anti-volatile
- Ruota centrifuga a reazione
- Controllo della recupera il calore internotura integrato nel motore
- Motore asincrono EC trifase IP 54
- Kit di regolazione a pressione costante optional con 2 valori possibili (giorno/notte)
- Controllo diretto possibile in 0-10V tramite variatore di velocità
- Interruttore di prossimità bloccabile di serie

Caratteristiche principali

- 10 dimensioni da 600 a 14.000 m³/h
- Costruzione in alluminio AIMg3 resistente alle intemperie con altezza molto ridotta. Il blocco motore si inclina per facilitare l'installazione (accessorio) e manutenzione
- griglia antintrusione sull'espulsione
- girante centrifuga a pale rovesce
- motore progettato per un uso senza manutenzione, grazie ai cuscinetti a sfere con lubrificazione a vita
- la protezione del motore è garantita da un contatto termico integrato nell'avvolgimento
- interruttore di prossimità lucchettabile di serie
- motore a basso consumo a commutazione elettronica EC
- alimentazione monofase o trifase a seconda delle dimensioni
- comando diretto possibile a 0-10 V
- kit di regolazione a pressione costante opzionale con 2 valori possibili (giorno/notte).

Torrini con espulsione verticale

11024142

TAVA® 560 T MICRO-WATT

Caratteristiche complementari

- torrino di estrazione con scarico verticale
- molti accessori disponibili per installazione a tetto

Accessori

Designazioni	Articoli
Valvola di non ritorno Ø 560	11024465
Kit sonda + tubo di pressione (2 m)	11024466
Kit di regolazione a pressione costante	11024467
Manichetta flessibile 560	11024460
Collare di collegamento D560	11024455
Basamento isolato per terrazzo TAHA-TAVA 280	11024441
Basamento isolato per terrazzo TAHA-TAVA 220	11024440
Basamento isolato per terrazzo TAHA-TAVA 355	11024442
Basamento isolato per terrazzo TAHA-TAVA 450	11024443
Basamento isolato per terrazzo TAHA-TAVA 560	11024444
Basamento isolato per terrazzo con silenziatore TAHA-TAVA 560	11024450
Potenzimetro 0-10V per TAHA-TAVA Micro-watt	11024468

Dati generali

Articoli	Tipo di motore
11024142	EC

Dati dimensionali

Articoli	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (kg)
11024142	521	1165	931	300	750	4 x Ø11	Ø605 M8x15	51

Tava® Micro-watt

Dati aerulici

Articoli	Portata nominale (m³/h)
11024142	11000

Dati elettrici

Articoli	Indice di protezione	Intensità max cons. TRI 400V (A)	Intensità massima (A)	Alimentazione elettrica	Potenza max (kW)	Potenza max (W)
11024142	IP54	3.5	3.5	Trifase	2,263	2263

Curve

Tava-560