

11053777

Telaio F4 1000X300

Contro telaio F4

Contro telaio F4 per griglia AWA 251

Descrizione del prodotto

Questo controtelaio in acciaio zincato da fissare o avvitare nel muro consente un facile montaggio a clip delle griglie murali. Anche lo smontaggio è facilitato.

Posa in opera

- fissaggio con viti o iniezione nel muro,
- fissaggio della griglia con clip a frizione (F3) in questo telaio.

Argomentario dell'articolo

- SGS: registro con ajuste de movimiento contrarrotativo, fabricado con chapa de acero galvanizado. Montaje en la rejilla utilizando clips S.
- F4: contramarco de sellado fabricado con chapa de acero galvanizado. Apto para la fijación de F3 (clips) de rejillas estándar. Suministrado en 4 elementos para ser ensamblados en el sitio.
- MT F3: plenum de conexión con toma trasera. Construcción en chapa de acero galvanizado. Hay dos modelos dependiendo del diámetro de la toma. - Modelo «90°» si el diámetro de la toma \geq altura nominal de la rejilla (indicado por *). - Modelo «83°» si el diámetro de la toma \leq altura nominal de la rejilla.
- ME F3: plenum de conexión con toma lateral. Construcción en chapa de acero galvanizado.
- MEI (5) F3: plenum de conexión con toma lateral. Construcción en chapa de acero galvanizado. Aislado en 5 lados (espuma de poliuretano).
- Los plenums MT F3 y ME F3 son aptos para fijar F3 (clips) de rejillas estándar y no requieren el uso de un contramarco F4.

Caratteristiche principali

- profilo fuori bande in acciaio zincato,
- fornito in 4 elementi da assemblare in cantiere tramite scanalature e linguette di collegamento.

Dati dimensionali

Articoli	H (mm)	L (mm)
11053777	300	1000